



## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул                                | MAGY.135.NW.ECO            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Мощность                               | 135 Вт                     |
| Цветовая температура                   | 4000 К                     |
| Тип источника света                    | SMD LED LUXEON<br>LUMILEDS |
| Световой поток                         | 22 815 Лм                  |
| Коэффициент пульсации                  | ≤5%                        |
| Коэффициент мощности                   | ≤0.95                      |
| Тип кривой силы света                  | Д                          |
| Угол светового пучка                   | 120°                       |
| Индекс цветопередачи                   | >82                        |
| Степень защиты корпуса                 | IP67                       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1                       |
| Диапазон рабочих температур            | -45°... +45°С              |
| Степень защиты оболочки (корпус)       | IK10                       |
| Защита от импульсных скачков           | 6 кВ                       |
| Грозозащита                            | Да                         |
| Диммирование                           | Да                         |
| Габаритные размеры, L1xBxH             | 800x348x11 мм              |
| Масса изделия нетто                    | 8,6 кг                     |

**Изготовитель: ООО «СОУРУС», Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 мая владение 27, тел. +7/4742/ 55-10-54**

## РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО серии MAGYSTRAL LED



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Материал корпуса литой алюминий, с закалённым стеклом. Материал линз – PMMA. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением от 176 В до 264 В, частотой 45-60 Гц. Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
- Светильник предназначен для уличного освещения автомагистралей, федеральных трасс и городских дорог категории Б. Монтируется на кронштейн или трубу диаметром от 48 до 60 мм.
- Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-003-10609995-2021. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт.;  
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.;  
Упаковка (гофрокороб) – 1 шт.

### 3. ИНСТРУКЦИЯ по МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.
- Определите место установки светильника и необходимую длину питающего кабеля.
- Убедитесь в отсутствии питания в кабеле линии освещения, куда планируется подключать светильник.
- Монтаж и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированными электриками.
- Подключить сетевые провода к выводным проводам светильника строго в соответствии с полярностью.
- **ВАЖНО.** Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяется только к проводу желто-зеленого цвета. Подключение производится согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При размещении в помещениях с потолком или стенами из металла, монтаж светильника производить на расстоянии не менее 200 мм от нагреваемой поверхности. Температурный режим эксплуатации должен быть соблюден в течении всего срока использования, в том числе в летний период.
- Установка и чистка светильника производится только при отключенном питании.
- Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

эксплуатировать светильник без защитного заземления



### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с дня продажи покупателю, но не более 72 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
- При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями - посредниками (дилерами) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений и при сохранении пломбы гарантия изготовителя.

### 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ и ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка разрешается любым видом транспорта обеспечивающей сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадания влаги.
- Хранение осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 10 рядов по высоте.
- Светодиодный светильник не содержит драгоценных и токсичных материалов. Особые требования к утилизации отсутствуют.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления, не влияющие на безопасность изделия с целью улучшения его свойств.

Номер серии:

Дата изготовления:

Штамп ОТК

Продавец:

Дата продажи: