



7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GRAC.090.NW.ECO
Мощность	95 Вт
Цветовая температура	4000 К
Тип источника света	SMD LED SAMSUNG
Световой поток	14 820 Лм
Коэффициент пульсации	≤5%
Коэффициент мощности	≤0.95
Тип кривой силы света	Д
Угол светового пучка	120°
Индекс цветопередачи	>82
Степень защиты корпуса	IP67
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	-45°... +45°С
Степень защиты оболочки (корпус)	IK10
Защита от импульсных скачков	4 кВ
Грозозащита	нет
Диммирование	нет
Габаритные размеры, ЛхВхН	355x250x80 мм
Масса изделия нетто	3,6 кг

Изготовитель: ООО «СОУРУС», Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 мая владение 27, тел. +7/4742/ 55-10-54

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО серии GRACE LED



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Материал корпуса литой алюминий, с закалённым стеклом. Материал линз – PMMA. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением от 176 В до 264 В, частотой 45-60 Гц. Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
- Светильник предназначен для уличного освещения дворов, прилегающий дворовых территорий, игровых площадок и дорог категории В. Монтируется на кронштейн или трубу диаметром от 48 до 60 мм.
- Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-003-10609995-2021. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.;
Упаковка (гофрокороб) – 1 шт.

3. ИНСТРУКЦИЯ по МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.
- Определите место установки светильника и необходимую длину питающего кабеля.
- Убедитесь в отсутствии питания в кабеле линии освещения, куда планируется подключать светильник.
- Монтаж и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированными электриками.
- Подключить сетевые провода к выводным проводам светильника строго в соответствии с полярностью.
- **ВАЖНО.** Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяется только к проводу желто-зеленого цвета. Подключение производится согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При размещении в помещениях с потолком или стенами из металла, монтаж светильника производить на расстоянии не менее 200 мм от нагреваемой поверхности. Температурный режим эксплуатации должен быть соблюден в течении всего срока использования, в том числе в летний период.
- Установка и чистка светильника производится только при отключенном питании.
- Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

эксплуатировать светильник без защитного заземления



4. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с дня продажи покупателю, но не более 72 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
- При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями - посредниками (дилерами) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений и при сохранении пломбы гарантия изготовителя.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ и ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка разрешается любым видом транспорта обеспечивающей сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадания влаги.
- Хранение осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 10 рядов по высоте.
- Светодиодный светильник не содержит драгоценных и токсичных материалов. Особые требования к утилизации отсутствуют.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления, не влияющие на безопасность изделия с целью улучшения его свойств.

Номер серии:

Дата изготовления:

Штамп ОТК

Продавец:

Дата продажи: